

## PINTURA DE CAUCHO TIPO B MATE PARA INTERIORES Y EXTERIOR

### CARACTERÍSTICAS Y ORIENTACIÓN DE USO

Caucho Mate Cedancolor es una pintura emulsionada de primera calidad y de acabado mate, diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería.

También puede ser aplicada en superficies de madera debidamente fondeadas.

Entre sus principales características tenemos:

- Fácil de aplicar a Brocha, Rodillo o Pistola
- Acabado Mate
- Película lavable
- Libre de Plomo y Mercurio
- Excelente Cubrimiento y Rendimiento
- Bajo Olor
- Disponible en variedad de colores

### APLICACIÓN

Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola.

Diluyente: Agua.

Brocha o Rodillo: Hasta 10%.

Pistola Convencional: No requiere.

Agite el producto en el envase hasta homogeneizar el color y antes de comenzar a utilizar este producto. Si no homogeniza, no se utiliza.

### FONDOS RECOMENDADOS

Superficies Porosas: Aplique una mano de Fondo Cedancolor para emparejar y nivelar la superficie.

Superficies con Grietas y Ranuras Menores: Aplique una mano de Mastique Cedancolor con el fin de rellenar imperfecciones en la superficie.

Presencia de Alcalinidad

Para superficies donde se haya detectado presencia de alcalinidad y la misma va a ser pintada con colores oscuros, se recomienda la aplicación de una capa Fondo Anticalcino Cedancolor

### LIMPIEZA

El acabado puede ser lavado después de 7 días de secamiento. Use solamente soluciones jabonosas no abrasivas.

### RESISTENCIA

Excelente resistencia en interiores y exteriores. Uso doméstico y excelente resistencia al fregado. Producto lavable.

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No necesita protección especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.

Este producto es por completo elaborado con materiales totalmente inertes, no es tóxico ni contaminante. No contiene compuestos orgánicos volátiles (C.O.V)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEHÍCULO: Polímero Vinil-acrílico

COLOR: Según Carta de Colores o Muestra del Cliente

ASPECTO DE LA PELÍCULA: Mate.

VISCOSIDAD ORIGINAL: 85-90 K.U (Unidades Krebs)

% SÓLIDOS POR VOLUMEN: 30% según color.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 45 m<sup>2</sup> /galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

ESPESOR DE PELÍCULA

SECA RECOMENDADO: Aplique dos manos

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos Secamiento duro: 4 horas

Para Repintar: 4 horas

PRESENTACION

-Paletas de 216 Galones (36 cajas)

-Paletas de 48 Cuñetes

Otras Presentaciones (por pedidos especiales):

-Tambores

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine toda pintura vieja en mal estado.

